



DEGRIPAL NSF

DEGRIPPANT INDUSTRIEL CONTACT ALIMENTAIRE
NSF H1 N°137070
(AEROSOL)

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, industries alimentaires, chaînes de conditionnement, ateliers de mécanique agricoles, services dépannages et entretien, des travaux publics, bâtiment, etc.

PROPRIETES

Lubrifiant dégrissant

- Degripal est un Dégrissant industriel répondant aux exigences NSF (H1) contact fortuit alimentaire.
- Lubrifie les pièces mécaniques grâce à son pouvoir pénétrant.
- Dépose un film qui assure une protection contre l'oxydation.
- Permet de résoudre de nombreux problèmes de lubrification et de dégrissage de machines et matériels mécaniques les plus divers. Le démontage est rendu plus facile, sans détériorer les pièces, grâce à son haut pouvoir pénétrant lors de l'application.
- S'utilise en traitement préventif ou curatif des serrures, charnières, boulons, tuyauteries, glissières, goujons, mandrins, etc.

Anti-humidité- Anticorrosion

- Chasse l'humidité et forme un film protecteur et isolant, assurant une très bonne protection anticorrosion.
- Evite l'accumulation de poussières, saletés sur les pièces mécaniques.
- Spécialement développé avec des matières notifiées sur la liste positive « Matières pouvant entrer en contact fortuit avec les denrées alimentaires »

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Vaporiser sur les pièces à traiter. Actionner la pièce à lubrifier.

Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées puis actionner la pièce à dégrisser.

Pour un traitement anti-humidité : nettoyer les surfaces, pulvériser. Attendre le séchage complet avant remise en route.

SECURITE D'EMPLOI

Produit actif inflammable, gaz propulseur ininflammable.

Utiliser et ranger à l'écart de toute source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, appareils électriques en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage, ne pas respirer les vapeurs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Réceptacle sous pression. A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver hors de portée des enfants.

0906052