

DÉGRIPCO

Valorise vos démarches
OHSAS 18001

Valorise vos démarches
ISO 14001

**DEGRIPPANT - LUBRIFIANT
ANTICORROSION - HYDROPHOBE**




**DÉGRIPCO est un nouveau dégrippant - lubrifiant pour usages multiples.
Permet en une seule opération de dégripper, lubrifier et protéger tous les mécanismes
(goujons, charnières, boulons, mandrins, etc.).**

PROPRIÉTÉS :








Le caractère filant/adhésif significatif de **DÉGRIPCO** assure la "fixation" du lubrifiant sur les surfaces.

De part ses performances anticorrosion remarquables, **DÉGRIPCO** protège durablement les parties métalliques lubrifiées ou les appareils travaillant en atmosphère agressive.

DÉGRIPCO est doté de propriétés anti-usures renforcées permettant d'améliorer la durée de vie des matériels lubrifiés.



LES POINTS FORTS DE DÉGRIPCO

-  **Excellent dégrippant-lubrifiant**
-  **Anticorrosion et hydrophobe**
-  **Matières premières d'origine naturelle**
-  **Lubrifiant filant/adhésif**
-  **Propriétés ultra pénétrantes**
-  **Sans COV**
-  **Propulseur ininflammable**

AVANTAGES :

S'utilise en préventif ou curatif sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.)

Formulé avec une sélection de matières premières d'origine naturelle, **DÉGRIPCO** limite les effets néfastes sur l'environnement.

Gaz propulseur ininflammable, sans COV, **DÉGRIPCO** peut être utilisé entre -20°C et +160°C.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser sans excès sur la pièce à traiter.

Actionner le mécanisme à dégripper ou à lubrifier.

Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées.

1102091