

# DEGRIP 26

## DEGRIPPANT INDUSTRIEL ANTICORROSION (VRAC ou AEROSOL)

### UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, ateliers de mécanique, DDE, entreprises de travaux publics, etc.

### PROPRIETES

- **Dégrissant doté d'un grand pouvoir solvant permettant la lubrification de mécanismes et la dissolution simultanées des dépôts oxydés.**
- **Assure ainsi un démontage rapide des pièces métalliques sans détériorer le matériel.**
- **S'utilise en traitement curatif ou préventif des boulons, charnières, goujons, mandrins, etc.**
- **Doté d'un pouvoir lubrifiant élevé, DEGRIP 26 diminue au maximum le coefficient de frottement et augmente considérablement la durée de vie des installations.**
- **Fortement hydrophobe, DEGRIP 26 préserve parfaitement les métaux de la corrosion.**
- **Agit durablement et efficacement y compris sous contrainte thermique (de -40°C à + 140°C).**
- **Est garanti sans silicone et s'applique sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.).**
- **Existe conditionné en fût et en aérosol.**

### MODE D'EMPLOI

S'utilise en pulvérisation sur les pièces à traiter.

Laisser agir 1 à 2 minutes.

Actionner lentement les pièces traitées puis progressivement avec plus de force.

Plusieurs applications peuvent s'avérer nécessaires, notamment dans le cas de mécanismes fortement corrodés.

**DEGRIP 26** est équipé d'une valve spéciale permettant la diffusion du produit quelle que soit la position de l'aérosol.

### SECURITE D'EMPLOI

Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Contient des solvants inflammables de point éclair 40°C.

Version aérosol : gaz propulseur facilement inflammable. Prendre les précautions d'usage.

### PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

0005023