



DENETMO G

DEGRAISSANT DEPARAFFINANT SURPUISSANT

UTILISATEURS

Entreprises de travaux publics, concessionnaires automobiles, transporteurs, garages, etc.

PROPRIETES

- Dégraissant spécialement conçu pour la rénovation de tout le matériel industriel fortement souillé. Dissout la plupart des paraffines sur véhicules neufs.
- Elaboré avec des solvants spécifiques et émulseurs puissants, DENETMO G dissout efficacement les magmas de graisses, boues, cambouis, les projections paraffiniques et dépôts bitumineux.
- Dégraisse instantanément les pièces mécaniques, matériels agricoles, engins de travaux publics, sols, citernes, etc.
- Présente l'avantage de se mélanger à l'eau en formant, lors de la pulvérisation, une crème parfaitement adhérente aux surfaces verticales. La solution obtenue permet le nettoyage des moteurs, des bas de caisses de véhicules et de toutes les parois inclinées en évitant les coulures.
- Garanti sans silicone et favorise l'accrochage des produits de finition tels que les peintures.
- S'applique sur tous les métaux et surfaces peintes sans les corroder ni les détériorer.
- Les tensioactifs contenus dans DENETMO G sont biodégradables à plus de 90 %.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION	DOSAGE	
	DENETMO G	DILUANTS
Nettoyage régulier du matériel et des surfaces	1 VOL	6 VOL de fuel ou gasoil + 5 VOL d'eau.
Dégraissage et élimination des boues. En pulvérisation ce mélange forme une crème adhérente.	1 VOL	5 VOL d'EAU
Traitement de choc. Dégraissage et déparaffinage.	1 VOL	6 VOL de fuel ou gasoil

Diluer **DENETMO G** aux concentrations indiquées en ajoutant le volume de diluant (eau et/ou fuel ou gasoil) au produit. Les solutions obtenues peuvent être employées en trempage, pulvérisation ou essuyage. Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau sous pression. Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques.

SECURITE D'EMPLOI

DENETMO G est un produit inflammable. Point éclair < 38° C. Se munir de gants et vêtements de protection appropriés. Renferme du xylène. Utiliser en locaux ventilés.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés, à l'écart de toute source d'ignition.

9208111