

DETERFOR PLUS (concentré)

DETERFOR PAE (prêt à l'emploi)



**FLUIDE DE DÉGRAISSAGE D'ORIGINE VÉGÉTALE
UTILISABLE EN FONTAINE**

LA NOUVEAUTÉ !

DETERFOR est une nouvelle formule de détergent en phase aqueuse spécialement étudiée pour le dégraissage et le nettoyage de tous les types de matériaux en milieu industriel.

D'origine végétale, son pouvoir dégraissant exceptionnel est un substitut idéal aux solvants hydrocarbures en fontaine de dégraissage.

PROPRIÉTÉS :

DETERFOR est compatible avec la majorité des matériaux (métaux, plastiques, surfaces peintes).

Additivé avec un inhibiteur de corrosion, il préserve les pièces métalliques des risques d'oxydation.

La durée de vie des bains de **DETERFOR** peut être comparée à celle des solvants. Un simple rajout régulier de solution **DETERFOR PLUS** permet de réactiver efficacement le bain.

ACTION :

DETERFOR est utilisable à froid et son efficacité peut être renforcée en élevant la température du bain jusqu'à 38°C.

La phase de rinçage n'est pas nécessaire lors des opérations courantes de nettoyage.

DETERFOR ne laisse ni traces blanches ni aucun résidu gras après séchage.

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :

Ininflammable, **DETERFOR** n'est pas soumis aux réglementations ICPE ou ATEX.

Sans COV, sans solvant ni autre substance inscrite au tableau des maladies professionnelles, il ne nécessite aucune autorisation ou déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (décret 2002/680).

DETERFOR permet réellement de valoriser vos démarches ISO 14000.

Adoptez notre formule « Tout en un »

Le produit **DETERFOR PAE** + la fontaine FD1 + la plate-forme de travail et de rétention + la reprise du produit usagé + l'installation et la mise en service du produit.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballages d'origine en locaux tempérés, entre 5 et 40°C.

LES POINTS FORTS DE DETERFOR

- Deux formules : concentré OU prêt à l'emploi
- Dégraissant exceptionnel
- Utilisable à froid ou à chaud
- Additif anticorrosion
- Sans COV
- Ininflammable
- Valorise les démarches ISO 14000

MODE D'EMPLOI :

DETERFOR PLUS :

En fontaine de dégraissage à chaud (< 40°C), type FDB : utiliser dilué de 10 à 20% dans de l'eau.

En fontaine de dégraissage à froid ou en trempage, type FD1 : diluer de 20 à 30% dans de l'eau en fonction du type de salissures.

Pour une utilisation en machine automatique, nous recommandons une solution entre 2 et 5%.

Pour des opérations de nettoyage suivies d'un rinçage HP, il s'emploie dilué de 5% à 10%.

DETERFOR PAE : produit prêt à l'emploi. Utilisable en fontaine FDB, FD1 ou en machine automatique.



FDB : jusqu'à 200 litres de solution



FD1



Machine automatique

1001281