



## DG 86

### SUPER DECAPANT BITUME

#### UTILISATEURS

Sociétés routières, Travaux publics, Centrales d'enrobés, Ponts et Chaussées, Chaufferies industrielles, etc.

#### PROPRIETES

- **Produit spécialement mis au point pour dissoudre tous les dépôts bitumineux.**
- **N'altère pas les peintures et métaux.**
- **Emulsionnable à l'eau ce qui facilite grandement les opérations de rinçages des supports traités.**
- **Par ses tensioactifs biodégradables et les solvants spécifiques qu'il contient, DG 86 permet l'élimination rapide des boues, bitumes et de tous dérivés pétroliers.**
- **Peut être utilisé de manière très économique en dilution à 10% dans du fuel ou du gaz-oil.**
- **Peut être utilisé en trempage ou en pulvérisation.**

#### MODE D'EMPLOI

##### En pulvérisation :

- Pur ou dilué aux proportions de 1/1 à 1/10 avec du fuel ou du gaz-oil.
- Pulvériser sur les taches du fuel ou de bitume.

Laisser agir quelques minutes en fonction de l'épaisseur de goudron à éliminer.

- Essuyer à l'aide d'un chiffon sec. Dans le cas de dépôts importants, rincer à grande eau ou à l'aide d'une machine à pression d'eau froide ou chaude.

##### En trempage :

- Immerger les pièces dans le **DG 86** pur ou dilué dans du fuel ou du gaz-oil.
- Rincer les pièces à grande eau.

Vérifier la compatibilité avec certains plastiques.

#### SECURITE D'EMPLOI

Produit inflammable. Point éclair > 25°C. Le port de gants est recommandé en cas de manipulations fréquentes.

#### PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

0804294