



DKPRO G

DECAPANT GRAFFITI ET PEINTURES (AÉROSOL)

Décapant peintures et vernis en aérosol. Sa formulation gel permet une utilisation sur les supports même verticaux sans coulure.

ACTION :

DKPRO G est le décapant, de graffiti et anciennes peintures, étudié pour la rénovation des surfaces en béton, métal, bois ou verre.

Il agit efficacement sur tous les types de peintures : glycérophtalique, époxy, acrylique, cellulosiques, laques, polyuréthane, etc.

Chimiquement neutre, **DKPRO G** s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.

Lorsqu'il s'agit d'éliminer les graffitis, il estompe au maximum les inscriptions les plus tenaces même sur supports poreux. Ses propriétés peuvent aussi être mises à profit pour dissoudre les colles, encres d'imprimerie, inscriptions de peinture, de feutre, étiquettes et autres adhésifs.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi.

Pulvériser à 20 cm des zones à traiter.

Laisser agir 5 à 10 minutes.

Essuyer ou rincer à l'eau sous pression.

Si nécessaire, renouveler l'application et frotter au moyen d'une brosse métallique avant rinçage.

Il est conseillé de purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation jusqu'à élimination du produit dans le diffuseur.

LES POINTS FORTS DE DKPRO G

- Décapant non chloré, sans chlorure de méthylène.**
- Mélange de solvants puissants, non chlorés, permettant le décapage aisé de tous supports.**
- Evaporation contrôlée.**
- Se fixe aux surfaces verticales, convient parfaitement aux équipements industriels fixes .**
- Efficace sur tous supports. Adapté aux surfaces verticales.**
- Actif en profondeur sur peintures, lasures, vernis, colles et vitrificateurs...**

SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Réceptif sous pression. A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Facilement inflammable.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en locaux tempérés, à l'abri du gel et de l'humidité.

0803311