

DL 50

DILUANT SPECIAL PEINTURES ET VERNIS

UTILISATEURS

Peintres, services entretien, entreprises de bâtiment, travaux publics, DDE, etc.

PROPRIETES

- Additif spécialement conçu pour diluer les peintures et vernis de type : vinylique, acrylique, glycérophtalique, polyuréthane, alkyuréthane, caoutchouc chloré, époxy.
- S'évapore très rapidement et facilite leurs applications.
- Constitue un excellent dégraissant et prépare parfaitement les surfaces avant peinture.
- Egalement très employé pour dissoudre les encres, traces de feutre, colles, graffiti, etc.
- Permet de rénover tout le matériel d'application des peintures et vernis (pistolets, pinceaux, rouleaux).

MODE D'EMPLOI

Dégraissage - nettoyage du matériel :

Appliquer **DL 50** pur, en pulvérisation ou en trempage. Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques.

Diluant :

Ajouter **DL 50** à la peinture jusqu'à obtention de la viscosité souhaitée.

SECURITE D'EMPLOI

DL 50 est facilement inflammable. Point éclair < 21° C. Le port de gants et lunettes est recommandé lors de l'utilisation.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés, à l'écart de toute source d'ignition.