

# FIBRABSORB BLEU

ABSORBANT MICROFIBRES OLEOPHILE ET HYDROPHOBE  
HOMOLOGUE



Agrément aéronautique numéro : 081

## PROPRIETES

- Support moderne non tissé de polypropylène destiné à contenir, absorber les fuites d'huiles machines.
- Cette nouvelle génération d'absorbant dispose d'une structure de surface renforcée par un calandrage à chaud. Ce principe favorise la rétention du polluant, augmente la résistance à la traction et réduit le peluchage des non tissés conventionnels.
- Agit par effet buvard immédiat et sa capacité de rétention permet de contenir jusqu'à 14 fois son poids en hydrocarbures et dérivés. Devient un élément actif à la prévention des risques, au respect de l'hygiène, à la propreté des installations et valorise par sa couleur bleue l'environnement industriel.
- Assure le contrôle de fuites ou déversements d'hydrocarbures ou dérivés, solvants non polaires (essence, gazole, benzène, toluène, méthanol, etc.), huiles minérales, hydrauliques. Hydrophobe, FIBRABSORB BLEU s'utilise en intérieur comme en extérieur même par temps de pluie.
- Rapide et simple à mettre en oeuvre, FIBRABSORB BLEU offre une gamme variée de présentation avec ou sans prédécoupage.
- S'élimine par incinération en centre agréé, sans dégagement de gaz toxiques, avec un taux résiduel de cendres inférieur à 0,05 %.

## PRECONISATION D'EMPLOI

S'utilise en traitement préventif ou curatif selon la présentation la mieux adaptée au besoin :

	Conditionnement	Code	Format	Densité	Prédécoupage
<b>FEUILLES</b>	Sac de 100 feuilles	FIB05020	39 x 53 cm	350 g/m <sup>2</sup>	Transversal en milieu de feuille
<b>ROULEAUX</b>	Sac de 2 rouleaux	FIB05023	0,40 x 53 m	350 g/m <sup>2</sup>	Transversal tous les 43 cm.
	Sac de 1 rouleau	FIB05022	0,80 x 53 m	350 g/m <sup>2</sup>	Transversal tous les 43 cm.
<b>BOUDINS</b>	Carton de 16 unités	FIB05025	Ø 7 cm x 1,5 m	-----	Sans
	Carton de 8 unités	FIB05026	Ø 7 cm x 3 m	-----	Sans

## SECURITE D'EMPLOI

Eviter le contact avec une source de chaleur supérieure ou égale à 160° C.

## PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri de la chaleur.

0601064