



FIBRABSORB GRIS

ABSORBANT MICROFIBRES TOUS LIQUIDES HOMOLOGUE
Agrément aéronautique numéro : 081



Propriétés

- **Support moderne non tissé de polypropylène destiné à contenir, absorber les fuites de liquides industriels.**
- **Cette nouvelle génération d'absorbant dispose d'une structure de surface renforcée par un calandrage à chaud. Ce principe favorise la rétention du polluant, augmente la résistance à la traction et réduit le peluchage des non tissés conventionnels.**
- **Agit par effet buvard immédiat et sa capacité de rétention permet de contenir jusqu'à 14 fois son poids en liquides industriels purs, émulsionnés ou en solution. Il devient un élément actif à la prévention des risques, au respect de l'hygiène, à la propreté des installations, et valorise par sa couleur grise l'environnement industriel.**
- **Assure le contrôle de fuites ou déversements d'hydrocarbures ou dérivés, huiles de coupe, minérales, solvants, eau, produits en phase aqueuse, acides, alcalins et leurs solutions. Hydrophile, FIBRABSORB GRIS s'utilise en intérieur comme en extérieur en l'absence de pluie.**
- **Rapide et simple à mettre en oeuvre, FIBRABSORB GRIS offre une gamme variée de présentation avec ou sans prédécoupage.**
- **S'élimine par incinération en centre agréé, sans dégagement de gaz toxiques, avec un taux résiduel de cendres inférieur à 0,05 %.**

Préconisation d'emploi

S'utilise en traitement préventif ou curatif selon la présentation la mieux adaptée au besoin :

	Conditionnement	Code	Format unitaire	Densité	Prédécoupage
FEUILLES	Sac de 100 feuilles	FIB05035	39 x 53 cm	350 g/m ²	Transversal en milieu de feuille.
ROULEAUX	Sac de 2 rouleaux	FIB05036	0,40 x 53 m	350 g/m ²	Transversal tous les 43 cm.
	Sac de 1 rouleau	FIB05037	0,80 x 53 m	350 g/m ²	Transversal tous les 43 cm.
	Carton dévidoir 1 rouleau.	FIB05038	0,40 x 25 m	375 g/m ² renforcé	Transversal tous les 43 cm.
TAPIS IMPERMEABLE	Sac de 1 tapis	FIB05047	0,40 x 26 m	400 g/m ² plastifié	Sans
BOUDINS	Carton de 16 unités	FIB05040	∅ 7 cm x 1,5 m	-----	Sans
	Carton de 8 unités	FIB05041	∅ 7 cm x 3 m	-----	Sans
SURFUTS	Sac de 25 unités	FIB05042	∅ 56 cm – 2 trous	350g/m ²	Sans

Sécurité d'emploi

Eviter le contact avec une source de chaleur supérieure ou égale à 160° C.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en intérieur à l'abri de la chaleur et de l'eau.

0601064