



FILTARAUD

HUILE DE TARAUDAGE

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, entreprises de mécanique générale, outilleurs, plombiers, etc.

Propriétés

- **Lubrifiant réducteur de friction utilisable dans toutes les opérations d'usinage à froid des métaux ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.**
- **A base d'huile minérale dopée avec des additifs extrême pression et d'onctuosité, FILTARAUD favorise le glissement du métal en éliminant les risques d'arrachement et les rayures.**
- **Augmente considérablement la durée de vie des outillages.**
- **Convient parfaitement pour le taraudage, le perçage, l'emboutissage, le découpage et le profilage de feuillards épais en filières ou sur galets.**
- **Très employé pour le poinçonnage à cadence rapide de trous de diamètre 30/10, sur tôle inox 18/10 d'une épaisseur de 25/10.**
- **Convient également pour les travaux d'usinage difficiles ou délicats tels que le taraudage d'acier sur aléuseuse et le filetage au tour en assurant une belle finition.**

Mode d'emploi

- * Agiter avant emploi.
- * Pulvériser localement aux endroits où l'usinage doit être réalisé sur pièces propres et sèches.
- * Procéder à l'opération d'usinage.

Sécurité d'emploi

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Gaz propulseur facilement inflammable. Préserve la couche d'ozone.

9408171