

FLUIDEX

TRAITEMENT DES CANALISATIONS

UTILISATEURS

Sociétés de curage, usines d'incinération, industries alimentaires, hôtelleries, collectivités, hôpitaux, abattoirs.

PROPRIETES

- **Liquéfiant neutre surpuissant, spécialement étudié pour le dégraissage et l'assainissement des bacs à graisses, canalisations, réseaux d'assainissement, vide-ordures, hottes de cuisine, etc.**
- **Elimine rapidement les graisses animales, les huiles et boues végétales.**
- **Dispose d'une double action, fongistatique et bactériostatique.**
- **Fortement désodorisant, FLUIDEX renferme des dérivés qui dissolvent immédiatement les résidus générateurs d'odeurs nauséabondes.**
- **Les tensioactifs spécifiques de FLUIDEX dispersent finement toutes les particules graisseuses, en les maintenant en micro-émulsions très stables, supprimant tout risque de colmatage des filtres et crépines.**
- **Augmente la durée de vie des installations en diminuant tout ou partie des opérations de curage dues aux accumulations.**
- **Garanti sans substance corrosive susceptible d'endommager les matériaux.**
- **Biodégradable, FLUIDEX ne perturbe pas le fonctionnement des stations d'épuration.**

MODE D'EMPLOI

Effectuer de préférence le traitement le soir où la circulation d'eau est la moindre.

- Traitement de choc : injecter le produit à l'état pur par le tampon supérieur. Employer 25 volumes de **FLUIDEX** pour 100 volumes d'effluents à traiter.
- Traitement d'entretien : réaliser une solution à 3% de **FLUIDEX** dans les bacs ou canalisations.
- Traitement préventif : assurer l'injection permanente de **FLUIDEX** concentré en goutte-à-goutte.

(Le rejet de ce produit dans un réseau d'assainissement, relié à un ouvrage d'épuration, est autorisé à condition que le débit du réseau d'assainissement soit au moins 25 fois supérieur à celui de l'effluent si celui-ci est déversé en 24 h, et au moins 60 fois si celui-ci est déversé en 10 h).

En traitement de surfaces, utiliser dilué de 5 à 10% en pulvérisation essuyage ou machine.

SECURITE D'EMPLOI

Non étiquetable.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés en locaux frais et ventilés.

9208041