



## GRAIFIX

### LUBRIFIANT POLYVALENT AU LITHIUM (Aérosol)

#### Utilisateurs

Tous services d'entretien : garages, fonderies, cimenteries, stations d'épuration, ateliers de travaux publics, DDE, municipalités, centrales hydrauliques, marine, aviation, navigation de plaisance, etc.

#### Propriétés

- Graisse au lithium multi-fonctionnelle qui permet la lubrification de toutes pièces mécaniques, engrenages, roulements à billes, filetages, etc.
- Améliore la productivité en réduisant au maximum les fréquences d'application par rapport à une graisse classique.
- Forme un film adhérent qui résiste parfaitement aux intempéries, aux températures élevées et aux phénomènes d'usure (extrême pression, centrifugation : jusqu'à 6 000 tours/minute).
- Insoluble à l'eau, même à ébullition, **GRAIFIX** améliore l'étanchéité et protège durablement les métaux de la corrosion.
- Températures limites d'utilisation de la graisse : -35° à +180° C.

#### Mode d'emploi

- Agiter fortement avant emploi même après libération de la bille.
  - Pulvériser uniformément la dose nécessaire à 20 cm du support.
  - Purger tête en bas après chaque utilisation jusqu'à élimination de la graisse dans le diffuseur.
- Employer RC 65 pour le nettoyage des surfaces traitées.

#### Sécurité d'emploi

Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Gaz propulseur facilement inflammable. Préserve la couche d'ozone.

9305282