



HYDROX 60

HYDROFUGEANT SANS SILICONE

Utilisateurs

Toutes les industries et collectivités, entreprises de maçonneries, de bâtiment, etc.

Propriétés

- Hydrofugeant sans silicone utilisable sur les maçonneries, pierres, tuiles, briques et tous les matériaux poreux.
- Imperméabilise parfaitement les matériaux traités tout en laissant passer la vapeur d'eau.
- Parfaitement incolore, **HYDROX 60** forme un film invisible sans tacher ni modifier l'aspect des subjectiles.
- Combat l'humidité, les salissures et empêche le développement des moisissures.
- Permet de maintenir les matériaux en état sans empêcher l'adhérence des produits de finition tels que les peintures ou enduits éventuels.
- Convient tout particulièrement pour le traitement des façades de bâtiment, sols dallés, monuments, etc.

Mode d'emploi

HYDROX 60 s'utilise pur par pulvérisation de bas en haut ou au pinceau sur les surfaces propres et sèches débarrassées au préalable des parties friables et salissures.

Appliquer généreusement jusqu'à saturation des matériaux. Employer de préférence par temps clair.

Caractéristiques :

- rendement, 1 litre d'**HYDROX 60** permet de traiter 3 à 5 m² selon la porosité des supports.
- durée de séchage à 20° C : 24 heures.

Remarque : **HYDROX 60** n'est pas utilisable pour imperméabiliser les fondations ou pour étanchéifier les terrasses.

Sécurité d'emploi

HYDROX 60 contient des solvants inflammables de point éclair 40°C.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés et ventilés.