



INDUSOLV 60

SOLVANT DEGRAISSANT SURPUISSANT POLYVALENT

UTILISATEURS

Garages, ateliers d'entretien ou de mécanique générale, filatures, diésélistes, entreprises de travaux publics, aéronautique, imprimeries, industries textiles, etc.

PROPRIETES

- Satisfait à l'ensemble des opérations de dégraissage tout en étant compatible avec la plupart des matériaux.
- Dissout quasi instantanément les graisses de toute origine, résidus de carbone, cires, cambouis, silicone, etc.
- S'élimine rapidement sans effet résiduel.
- Améliore le confort d'utilisation de par son point éclair élevé et ses caractéristiques peu odorantes.
- Garanti sans solvant chloré ni aromatique.

INDUSOLV 60 convient tout particulièrement pour la rénovation ou l'entretien des pièces détachées, équipements électromécaniques, moteurs, électroaimants, démarreurs, machines-outils, métiers à tisser, etc.

INDUSOLV 60 s'applique sur tous les métaux, alliages légers, sans les corroder ainsi que la plupart des matières plastiques et caoutchoucs synthétiques compatibles avec les solvants de type organique.

MODE D'EMPLOI

INDUSOLV 60 s'utilise en fontaine, pulvérisation, frottis en bain classique ou à ultrason avec une régulation de la température à 45°C maximum dans ce dernier cas.

INDUSOLV 60 s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

SECURITE D'EMPLOI

Point éclair $\geq 60^{\circ}\text{C}$ (vase clos).

Rigidité diélectrique $> 30\ 000$ volts.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés en locaux tempérés.

9803192