



ISOPUR L

SOLVANT DEGRAISSANT PUISSANT HAUTE SECURITE

UTILISATEURS

Garages, ateliers d'entretien ou de mécanique générale, filatures, diésélistes, entreprises de travaux publics, etc.

PROPRIETES

- Dégraissant prêt à l'emploi, exempt de solvant chloré, qui permet de nettoyer, en toute sécurité, tout matériel fortement souillé.
- Faiblement volatile, ISOPUR L évite ainsi l'accumulation des vapeurs dans les ateliers et convient parfaitement pour le traitement des pièces mécaniques en bain ou en fontaine de dégraissage.
- Possède un haut pouvoir solvant sur les cambouis, graisses de toutes origines, résidus de carbone, de cire, silicone, etc.
- Sa rigidité diélectrique permet le nettoyage efficace de tous les équipements électromécaniques : moteurs, électroaimants, rupteurs, démarreurs, armoires électriques, etc.
- Peut être appliqué sur tous les matériaux usuels sans les détériorer ni les corroder : métaux, alliages légers, surfaces peintes ainsi que la plupart des plastiques et caoutchoucs.
- Sans odeur, ISOPUR L constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques.
- Par son point éclair élevé, ISOPUR L permet une utilisation sans risque dans des ateliers non climatisés.
- Agit rapidement et assure un résultat immédiat sans effet résiduel après séchage.

MODE D'EMPLOI

ISOPUR L s'utilise en pulvérisation, brossage, trempage ou en fontaine de dégraissage.

ISOPUR L s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

SECURITE D'EMPLOI

Point éclair : 60° C. Rigidité diélectrique > 30.000 volts.

Taux d'évaporation : 0,04 (par rapport à l'acétate de butyle : 1).

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés, à l'écart de toute source d'ignition.

9903231