

ISOPUR S

SOLVANT DEGRAISSANT PUISSANT

UTILISATEURS

Garages, ateliers d'entretien ou de mécanique générale, filatures, diésélistes, entreprises de travaux publics, etc.

PROPRIETES

- Solvant dégraissant universel prêt à l'emploi, à séchage rapide. Exempt de solvant chloré, ISOPUR S permet le nettoyage à froid de tout le matériel industriel fortement souillé.
- Sans odeur, ISOPUR S constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques en apportant un confort supplémentaire aux utilisateurs.
- Dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, graisses de toutes natures, résidus de carbone, dépôts de cires, silicones etc.
- Particulièrement adapté pour le traitement des pièces détachées en fontaine de dégraissage : roulements, boîtiers, paliers.
- Dégraisse parfaitement les équipements électromécaniques : moteurs, électroaimants, rupteurs, démarreurs et ensembles mécaniques.
- Compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes ainsi que la plupart des plastiques et caoutchoucs.
- Agit rapidement et ne laisse aucun résidu après évaporation.
- Solvant de nouvelle génération, ISOPUR S offre de nombreux avantages. ISOPUR S est pur, totalement insoluble à l'eau et apporte un haut pouvoir de décantation.
- Présente un compromis appréciable entre la vitesse d'évaporation et le point éclair.

MODE D'EMPLOI

ISOPUR S s'utilise en pulvérisation, brossage, trempage ou en fontaine de dégraissage.
ISOPUR S s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

SECURITE D'EMPLOI

Point éclair : 40° C. Rigidité diélectrique > 30.000 volts.
Taux d'évaporation : 0,22 (par rapport à l'acétate de butyle : 1).
Utiliser en locaux ventilés.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés, à l'écart de toute source d'ignition.