



LUBRIFIANT F4

LUBRIFIANT DEGRIPPANT ANTI-CORROSION
(Aérosol)

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, ateliers de mécanique, DDE, entreprises de travaux publics, etc.

Propriétés

- Permet en une seule opération de lubrifier, dégripper et protéger tous les mécanismes (goujons, charnières, boulons, mandrins, etc.).
- Constitue le produit de choix dans toutes les applications nécessitant une protection antirouille haute performance y compris en présence de vapeur d'eau ou en atmosphère saline.
- A base d'huile minérale spécifique et d'inhibiteur de corrosion, LUBRIFIANT F4 laisse un film souple parfaitement adhérent et hydrophobe, résistant à des contraintes thermiques de -40° à +140° C.
- Ses propriétés peuvent également être mises à profit pour améliorer les contacts électriques et dans les opérations de «dé-watering» de pièces mécaniques après travaux sur machines-outils.
- S'utilise en préventif ou curatif sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.)

Mode d'emploi

Agiter avant emploi.

Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter.

Laisser 1 à 2 minutes avant de manipuler les pièces à démonter.

Ne pas appliquer sur les circuits à courants faibles (ordinateurs, microprocesseurs).

Sécurité d'emploi

LUBRIFIANT F4 contient des solvants inflammables de point éclair 40° C.

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.

Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Gaz propulseur facilement inflammable. Préserve la couche d'ozone.

9408301