



## LUSTRAL

EMULSION AUTOLUSTRANTE HAUTE RESISTANCE LONGUE DUREE

### UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, grandes surfaces, mairies, hôpitaux, écoles, cantines, restaurants, hôtels, entreprises de nettoyage, etc.

### PROPRIETES

- **Emulsion de cires métallisées spécialement conçue pour protéger et lustrer tous les revêtements de sols qu'il s'agisse de carrelages, pierres naturelles ou reconstituées, marbres, thermoplastiques, linoléums, peintures, etc.**
- **Elaboré avec des polymères acryliques de haute qualité additivés d'ions métalliques, LUSTRAL forme un film tendu hydrophobe qui préserve efficacement les matériaux des pollutions ambiantes et des rayures.**
- **Facilite l'entretien des sols en empêchant l'incrustation des graisses et autres salissures.**
- **Tout particulièrement adapté pour traiter les revêtements exposés aux passages intensifs des piétons dans tous les lieux publics (halls d'entrée, salles d'attente, galeries marchandes, etc.).**
- **Laisse les surfaces brillantes avec un effet « wet look », non collantes ni glissantes, sans modifier la couleur d'origine des matériaux.**

### CARACTERISTIQUES

Rendement : 15 à 20 m<sup>2</sup>/L en 2 couches en fonction de la porosité des matériaux.

Temps de séchage à 20°C :

- recouvrable : 20 minutes
- pleine possibilité de service : 2 heures

Extrait sec voisin de : 30 %.

### MODE D'EMPLOI

Nettoyer au préalable les sols avec LUSTRACLIN. Rincer à l'eau, si nécessaire.

Dans le cas de sols fortement encrassés par plusieurs dépôts de cires d'origines diverses, un décapage avec DECANOV est nécessaire. Dans ce cas un rinçage soigné suivi d'une neutralisation avec une solution à 0,5 ou 1 % de CERAFLORE s'impose.

Pour les sols souples ou poreux, étendre notre couche pores à raison d'une à deux couches. Observer un temps de séchage d'1/2 heure minimum entre les couches et/ou avant l'application de **LUSTRAL**.

Appliquer **LUSTRAL** pur sur les revêtements secs au moyen d'un balai applicateur ou d'un faubert, en couche fine. Renouveler l'application au bout de 20 minutes en croisant les couches.

Pour les revêtements d'origine minérale (pierres, granits, etc.), une neutralisation préalable avec notre CERAFLORE dilué entre 5 et 10 %, suivi d'un rinçage à l'eau claire, est impérative pour supprimer les laitances.

### ENTRETIEN

Le nettoyage régulier s'effectue avec notre ISOFLOR dilué de 5 à 15 %.

Pour redonner du brillant et prolonger la durée de vie des revêtements, appliquer notre SPRAY HV ou notre lave et cire LUSTRABRIL.

Pour éliminer ces revêtements, employer LUSTRACLIN dilué de 20 à 30 % ou si nécessaire DECANOV de 5 à 10 %.

### SECURITE D'EMPLOI

Non étiquetable.

### PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel.

9702241