

LUSTRAPRIM

BOUCHE-PORES POUR SOLS POREUX

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, grandes surfaces, mairies, hôpitaux, écoles, cantines, restaurants, hôtels, entreprises de nettoyage, etc.

PROPRIETES

- **Bouche-pores à base de polymères acryliques spécialement conçu pour permettre le blocage de tous revêtements poreux qu'il s'agisse de pierres naturelles et artificielles, granite, carrelages, terrazolithe, tomettes, linoléum, lièges, etc.**
- **Recommandé pour préparer les sols poreux à recevoir notre protection métallisée LUSTRAL.**
- **Présente le double avantage de boucher les pores tout en protégeant les sols et facilitant l'adhérence de l'autolustrant.**

CARACTERISTIQUES :

	Rendement
<i>1ère couche</i>	15 à 20 m ² /l.
<i>2ème couche</i>	30 à 40 m ² /l sur sols poreux.
	20 à 30 m ² /l sur sols très poreux.

Temps de séchage à 20°C : 30 minutes. Recouvrable : 30 minutes.

Extrait sec : 14 %.

MODE D'EMPLOI :

Décaper les sols avec LUSTRACLIN ou DECANOV. Dans ce dernier cas, rincer impérativement et neutraliser avec une solution de CERAFLORE de 1 à 5 %.

Appliquer **LUSTRAPRIM** à l'aide d'un faubert ou d'un applicateur.

Sur sols très poreux, épandre une deuxième couche à 30 minutes d'intervalle.

Assurer obligatoirement une finition avec LUSTRAL ou LUSTRABRIL après séchage complet du bouche-pores, soit 30 minutes après.

SECURITE D'EMPLOI

Non étiquetable.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel.

9703171