

MAXIMOUS

NETTOYANT CARROSSERIE ANTISTATIQUE PROFESSIONNEL ALIMENTAIRE

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, transporteurs, garages, stations de lavage automatique ou manuel, etc.

PROPRIETES

- Spécialement conçu pour résoudre tous les problèmes du nettoyage de véhicules de tourisme et industriels y compris dans le secteur alimentaire, matériels roulants, etc.
- Permet en une seule opération, d'éliminer le film statique, les salissures du gazoil, souillures d'insectes et autre pollution sans nécessiter d'action mécanique.
- Son emploi avec des générateurs de mousse, assure un résultat optimal en augmentant le temps de contact avec les supports à nettoyer.
- Rénove toutes les carrosseries, bâches de camions, châssis, jantes, intérieurs des matériels de transport des denrées alimentaires ou autres, etc., tout en assurant une finition brillante sans trace ni coulure.
- Dans les conditions normales d'emploi, MAXIMOUS s'utilise sur tous les matériaux classiques sans les altérer (peintures, métaux, caoutchoucs, plastiques).
- Les performances de MAXIMOUS peuvent être mises à profit dans de nombreuses autres applications telles que le nettoyage de panneaux de signalisation, délinéateurs, cabines de péages et de toute autre surface fortement souillée.
- Biodégradable à plus de 90 % et autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI :

S'utilise en canon à mousse, en lavage manuel ou automatique (machine à vapeur ou à eau chaude, portique de lavage) ou par pulvérisation classique.

Pulvériser sur support sec de bas en haut. Laisser agir quelques instants sans laisser sécher puis rincer à l'eau. REMARQUE : l'application sur carrosserie chaude ou exposée au soleil entraînant le séchage du produit avant rinçage est déconseillée.

LAVAGE MANUEL : diluer MAXIMOUS à 5 % dans l'eau. Rincer abondamment à l'eau sous pression (60 à 90 bars), froide ou chaude.

LAVAGE AUTOMATIQUE EN MACHINE A VAPEUR OU A EAU CHAUDE : la dilution préconisée est fonction du type de matériels employés. D'une manière générale, il est conseillé d'employer MAXIMOUS dilué de 0,5 à 2 % en solution finale.

CANON A MOUSSE : employer dilué de 2 à 5 % en solution finale.

SECURITE D'EMPLOI

Irritant. Port de gants recommandé lors des manipulations.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés, à l'abri du gel.

0803312