



## PROCAR

### NETTOYANT CARROSSERIE ANTISTATIQUE PROFESSIONNEL

#### Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, transporteurs, garages, stations de lavage automatique ou manuel, etc.

#### Propriétés

- Exempt de soude et potasse caustique, PROCAR a été spécialement conçu pour résoudre tous les problèmes du nettoyage de véhicules industriels et de tourisme, sans altérer les peintures, métaux, ni caoutchouc.
- Permet en une seule opération, d'éliminer le film statique, les salissures de gasoil, souillures d'insectes et autre pollution sans nécessiter d'action mécanique.
- Rénove toutes les carrosseries, bâches de camions, châssis, jantes, etc., tout en assurant une finition brillante, sans trace ni coulure.
- Les performances de PROCAR peuvent être mises à profit dans de nombreuses autres applications telles que le nettoyage de panneaux de signalisation, délinéateurs, cabines de péages et de toute autre surface fortement souillée.
- Contient des tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

#### Mode d'emploi

PROCAR s'utilise en lavage manuel ou automatique, par pulvérisation classique ou canon à mousse (machine à vapeur ou à eau chaude, portique de lavage).

Pulvériser sur support sec de bas en haut. Laisser agir quelques instants sans laisser sécher puis rincer à l'eau.

REMARQUE : l'application sur carrosserie chaude ou exposée au soleil entraînant le séchage du produit avant rinçage est déconseillée.

*LAVAGE MANUEL* : diluer PROCAR à 5 % dans l'eau. Rincer abondamment à l'eau sous pression (60 à 90 bars), froide ou chaude.

*LAVAGE AUTOMATIQUE EN MACHINE A VAPEUR OU A EAU CHAUDE* : la dilution préconisée est fonction du type de matériels employés. D'une manière générale, il est conseillé d'employer PROCAR dilué de 0,5 à 2 % en solution finale.

#### Sécurité d'emploi

Non étiquetable

#### Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine bien fermés, à l'abri du gel.

0524112