

PROTRUCK

NETTOYANT CARROSSERIE ANTISTATIQUE PROFESSIONNEL

Présentation

La flotte automobile d'une entreprise est un important vecteur d'image. La propreté des camionnettes, camions, poids lourds et camions citernes reflète la qualité de votre enseigne.



LES POINTS FORTS DE PROTRUCK

- **PROTRUCK** assure une finition brillante, sans trace ni coulure.
- **PROTRUCK** s'utilise en lavage manuel ou automatique, par pulvérisation classique, en canon à mousse ou en portique de lavage.
- **PROTRUCK** permet des lavages rapides.
- **PROTRUCK** respecte l'environnement
- **PROTRUCK** est conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la route.

Action

- **PROTRUCK** permet en une seule opération, d'éliminer le film statique, les salissures de gasoil, souillures d'insectes et autre pollution sans nécessiter d'action mécanique
- Rénove toutes les carrosseries, bâches de camions, châssis, jantes, etc.,
- Ultra-performant, **PROTRUCK** a été spécialement développé pour effectuer un lavage rapide. Il permet une immobilisation minimale de la flotte afin d'éliminer les salissures très spécifiques dues aux transports routier à grand trafic.
- Contient des tensioactifs biodégradables à plus de 90%
- Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

- **Lavage manuel :**
 - Diluer **PROTRUCK** à 6 % dans l'eau.
 - Pulvériser sur support sec de bas en haut.
 - Laisser agir quelques instants sans laisser sécher.
 - Rincer abondamment à l'eau chaude ou froide sous pression.
- **Lavage automatique en portique :**
 - La dilution préconisée est fonction du type de matériels employés.
 - D'une manière générale, il est conseillé d'employer **PROTRUCK** dilué de 0,5 à 2 % en solution finale.

Caractéristiques

FORME	Liquide à 20°C		
TEINTE	Rouge		
ODEUR	Citron		
PH à 10 %	Produit concentré	12,40	13,00
MASSE VOLUMIQUE à 20°C		1050 kg/m ³	
SOLUBILITE		Totale dans l'eau	

Sécurité d'emploi

Irritant pour la peau et les yeux

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine bien fermés, à l'abri du gel.

REMARQUE : l'application sur carrosserie chaude ou exposée au soleil, entraînant le séchage du produit avant rinçage, est déconseillée.

0603271