



PULBLACK

EMULSION BITUMINEUSE FLUIDE

UTILISATEURS

Entreprises de maçonnerie, de bâtiment et d'isolation, couvreurs, stations d'épuration, etc.

PROPRIETES

- Assure la protection de structures en béton ou en bois et matériaux enterrés contre les effets des eaux d'infiltration et de ruissellement.
- Constitue un primaire d'imprégnation et d'accrochage qui, en association avec SPABLACK, permet la réalisation de travaux neufs et l'entretien d'anciennes étanchéités.
- Convient tout particulièrement pour l'imperméabilisation de sols, toitures et citernes en béton.
- Favorise l'adhérence des revêtements bitumineux de finition augmentant ainsi considérablement la durée de vie des ouvrages.

CARACTERISTIQUES

Pouvoir couvrant : 0,3 à 0,4 kg/m² en deux couches en fonction de la porosité des fonds.

Temps de séchage : 1 H 30.

Recouvrable : 24 H.

Température de service : -10 à + 80°C.

Viscosité (NFT 30014 - coupe 4 mm) : 20 à 50 secondes.

MODE D'EMPLOI

PULBLACK s'utilise pur, à froid, sur des fonds propres, secs ou humides et débarrassés de toute poussière ou particule non adhérente. Appliquer à la brosse ou au pistolet (airless, conventionnel ou pulvérisateur) en 2 couches.

Pour la réalisation de travaux d'étanchéité, appliquer une couche de PULBLACK puis 24 heures après, une couche de SPABLACK pur.

REMARQUE : ne pas appliquer par temps de pluie ou par temps menaçant ni lorsque la température est susceptible de descendre en dessous de 0°C avant séchage complet. Nettoyer le matériel d'application avec de l'eau ou du DG 86 pour éliminer le produit sec.

SECURITE D'EMPLOI

Non étiquetable

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux tempérés, hors gel.

9408301