



RC BLACK

PEINTURE BITUMINEUSE EN PHASE SOLVANT

UTILISATEURS

Entreprises de maçonnerie, de bâtiment et d'isolation, couvreurs, stations d'épuration, etc.

PROPRIETES

- Peinture spécialement conçue pour imperméabiliser les fondations.
- Convient tout particulièrement en sous couche primaire pour la réalisation de sols et toitures avant la pose de revêtement ou adhésifs bitumineux tels que SPABLACK.
- S'applique sur tous les matériaux tels que les métaux, bois et bétons.
- Egalement très employé en protection antirouille des citernes et des canalisations enterrées ou non.
- Permet la réalisation de travaux neufs et l'entretien d'anciennes étanchéités.
- Les revêtements obtenus offrent une haute résistance aux intempéries sans fluier, y compris à la chaleur dans les limites des températures de service.

CARACTERISTIQUES

Pouvoir couvrant : 0,15 à 0,20 L/m² en une couche.

Temps de séchage à 20°C : 3 à 6 heures.

Recouvrable : 24 heures.

Température de service : -20 à + 45°C.

MODE D'EMPLOI

RC BLACK s'utilise pur, à froid, sur des surfaces propres et sèches, à la brosse ou au pistolet (airless, conventionnel ou pulvérisateur), de préférence en deux couches. Les subjectiles métalliques corrodés devront être dérouillés au préalable avec DECAPHOS. Nettoyer le matériel d'application avec DG 86.

SECURITE D'EMPLOI

RC BLACK contient des solvants inflammables de point éclair 38°C. Employer en locaux ventilés. Ne pas fumer.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux tempérés.

9408301