

RC DEMOUL 2

HUILE DE DEMOULAGE

UTILISATEURS

Entreprises de maçonnerie et du bâtiment, usines de préfabrication, travaux publics, municipalités, collectivités, etc.

PROPRIETES

- **Produit de démoulage pour coffrages non absorbant (métal, plastique, contre-plaqué marine) efficace de -5 à + 50°C.**
- **A base de cire et d'huile minérale, RC DEMOUL 2 forme un film supprimant toute adhérence sur les supports sans les tacher.**
- **Contient un agent anticorrosion qui protège les banches métalliques de l'oxydation.**
- **Permet un démoulage sans formation de bulle d'air et n'empêche pas l'adhérence des peintures et plâtres sur les supports traités.**
- **Deux démoules peuvent être effectués par application.**

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

S'applique pur à l'aide d'une brosse, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur, sur les ciments blancs.

Peut également être utilisé dilué sur les banches avec du fuel ou du gasoil à raison de 1 volume de RC DEMOUL 2 pour 3 volumes de diluant.

Rendement : 1 litre pour 15 à 20 m².

SECURITE D'EMPLOI

Inflammable. Point éclair : 40°C. Utiliser en locaux ventilés, en pas fumer lors de l'utilisation.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés, à l'écart de toute source d'ignition.

9209141