

RC TRAÇAGE

PEINTURE DE TRAÇAGE ET DE MARQUAGE (AÉROSOL)

PRESENTATION

Peinture alkyde modifiée, spécialement conçu pour la réalisation au sol de bandes de marquage permanentes.



PROPRIETES

S'utilise manuellement ou en machine avec notre RC TRACEUR NV sur tous les revêtements hydrocarbonés, bétons et enrobés.

RC TRACAGE résiste parfaitement aux dilatations successives des sols dues aux variations de températures et à l'abrasion occasionnée par les véhicules ou engins de manutention.

CARACTERISTIQUES

- * Volume de l'aérosol : 500mL
- * Existe en plusieurs coloris : blanc, jaune, rouge, bleu.
- * Aspect du film : satiné / brillant
- * Temps de séchage : sec en 30 minutes
(20°C, hygrométrie : 75%) circulable en 6 heures
- * Livré avec deux buses par aérosol :



Blanche : buse à jet rond standard.
A utiliser soit avec la machine soit manuellement.

Jaune : Buse à jet plat universelle
à utiliser exclusivement avec la machine.

* Rendement : à titre indicatif, un aérosol de 500ml permet de réaliser 50m de tracé en une couche.
Il est noté que cette donnée peut être très variable en fonction de la nature du support et de la vitesse de passage.

MODE D'EMPLOI

Température d'utilisation : ne pas appliquer en dessous de 0°C.
Appliquer sur un support sec, propre et dégraissé.

Agiter fortement avant emploi, même après libération de la bille.

RC TRACAGE s'utilise toujours diffuseur orienté vers le bas.

Manuellement, pulvériser à 30 cm du support.

En machine, se reporter au mode opératoire de notre RC TRACEUR NV.

Après usage, purger l'aérosol tête en haut jusqu'à élimination de la peinture dans le diffuseur.

SECURITE D'EMPLOI

Réceptif sous pression. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition ou d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement- Ne pas fumer. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

PRECAUTION DE STOCKAGE

Stocker en locaux tempérés, à l'abri de toute source d'ignition et de l'humidité.