



RENOVALU

RENOVATEUR D'ALUMINIUM

UTILISATEURS

Transporteurs, garagistes, diésélistes, fabricants de citernes, municipalités, collectivités, etc.

PROPRIETES

- **Dégraisse et rénove les surfaces métalliques en une seule opération, sans laisser de trace.**
- **Agit dans la plupart des cas sans avoir recours à une action mécanique.**
- **Passive l'aluminium contre une corrosion ultérieure.**
- **Supprime les dépôts de carbone, graisses, fumées, etc.**
- **Décape parfaitement la fonte et les aciers inoxydables.**

MODE D'EMPLOI

Diluer **RENOVALU** dans 1 à 5 fois son volume d'eau.

Pulvérisation : pour les surfaces verticales, il est conseillé de commencer la pulvérisation par le bas afin d'éviter toutes traces dues aux coulures. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau claire.

Bain : laisser tremper les pièces à décapier environ 15 minutes puis rincer à l'eau claire.

SECURITE D'EMPLOI

Produit toxique à base d'acide fluorhydrique. Ne pas appliquer sur le verre. Se munir de gants, lunettes et vêtements de protection appropriés lors de l'emploi. Ne pas utiliser sur les aluminiums anodisés, les jantes aluminium vernies.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux ventilés.

0619103