

## SOLOBAND

### BANDE DE MARQUAGE AU SOL AUTOADHESIVE

Tenue en température : -15°C à +55°C

**SOLOBAND** est une bande de marquage au sol autoadhésive.

Facile à installer, il suffit, après un nettoyage et un dégraissage du sol, de retirer la pellicule de protection et d'appliquer **SOLOBAND**.

Rapide à mettre en œuvre, la remise en circulation de la zone est immédiate!

#### PROPRIÉTÉS :

**SOLOBAND** est idéal pour des surfaces de grand passage même en présence d'humidité, d'eau, de graisse et de la plupart des détergents. Notre système de marquage résiste à l'usure et au passage de chariots élévateurs.








La bande supporte des températures allant de -15° C à +55 ° C.

Grâce à son pouvoir d'adhérence exceptionnel, **SOLOBAND** est applicable sur la majorité des supports en intérieur.

Disponible en plusieurs coloris : jaune, blanc, bleu, rouge et rayé noir/jaune, la surface spécifique de la bande se nettoie facilement.



#### LES POINTS FORTS DE SOLOBAND

-  **Forte adhérence**
-  **Trafic intense**
-  **Facile et rapide à mettre en place**
-  **Plusieurs coloris disponibles**
-  **Très résistant**
-  **Adhère sur la plupart des supports**
-  **Tenue en température : -15°C à +55°C**

#### MODE D'EMPLOI :

Température d'application : entre +2°C et +35°C.

Les surfaces devront être propres, exemptes de poussière et de graisse. Si nécessaire dégraisser avec **SENSICLEAN**.

Repérer le tracé à faire, positionner un bord de la bande correctement, puis dérouler.

Retirer la pellicule de protection de l'adhésif puis coller en effectuant une légère pression afin que la bande adhère correctement sur le support.

Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. Pour les angles, la bande se découpe aux ciseaux.

Il tiendra au niveau des performances indiquées après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

#### DOMAINES D'APPLICATION :

- Industries
- Entrepôts
- Parkings
- Sociétés de transport
- Collectivités
- Ecoles

#### PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C.

Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant deux ans.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur du rouleau : 30 m

Largeur : 50mm

Epaisseur : 0.86 mm

Type de l'adhésif : PVC

Tenue sur sols :

- Lisses : excellente
- Poreux : très bonne
- Epoxy (résine) : très bonne

Température d'utilisation : -15° C à +55 ° C

1001281