

SOLPEINT BLANC

PEINTURE POUR MARQUAGE ROUTIER
Certification NF 2 : 1 000 000 passages de roues

Utilisateurs

DDE, services techniques municipaux, services entretien et sécurité des industries, transporteurs, centres commerciaux, etc.

Propriétés

- Peinture destinée à la signalisation routière et urbaine : marquage de la chaussée, places de stationnement sur parkings, passages piétons, bordures de trottoirs, flèches directionnelles, aires de stockage, zone de sécurité, etc.

- Appliquée en une seule couche, elle présente une excellente résistance à l'abrasion due au passage des véhicules ou des engins de manutention.

- Grâce à sa rapidité de séchage, **SOLPEINT BLANC** permet une réutilisation rapide des surfaces traitées.

- Résiste parfaitement aux dilatations successives des sols dues aux variations de températures.

- Afin de respecter l'homologation routière, un soupoudrage de microbilles est obligatoire.

Pour l'obtention d'une peinture :

- retro réfléchissante utiliser les microbilles **SOLBIL**.
- antidérapante appliquer les microbilles **DERAPBIL**.

- La durée de vie, sur chaussée bitumineuse, est estimée à 1 000 000 de passages de roues.

Mode d'emploi

Prêt à l'emploi, s'applique au pistolet airless ou pneumatique sur revêtement sec, préalablement débarrassé des éléments non adhérents (sable, graviers, etc.) ou en une seule passe par machine automotrice.

S'emploie éventuellement au rouleau ou pinceau en prenant soin de l'appliquer généreusement sans trop étaler les couches afin d'éviter le détrempeage des revêtements bitumineux. Nettoyer le matériel utilisé avec DL 50.

Caractéristiques

DENSITE	1,58
DOSAGE	550 gr/ m ²
EXTRAIT SEC	76%
TEMPERATURE LIMITE D'APPLICATION	5°C < T < 40°C
TEMPS SECHAGE selon température et hydrométrie (< 80%)	5 à 15 minutes

Sécurité d'emploi

Conformément à la législation en vigueur, le produit est étiqueté facilement inflammable.

SOLPEINT BLANC renferme des solvants inflammables de point éclair < 21° C. Utiliser en extérieur ou en locaux ventilés. Prendre les précautions d'usage.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.

0910076