

SOLPEINT'O

PEINTURE POUR MARQUAGE A L'EAU - SANS COV

PROPRIÉTÉS :

SOLPEINT'O est une peinture destinée à la signalisation routière et urbaine : marquage de la chaussée, places de stationnement sur parkings, passages piétons, bordures de trottoirs, flèches directionnelles, aires de stockage, zones de sécurité.

Notre peinture à l'eau est homologuée pour la signalisation routière, garantie pour 400 000 passages de roues, uniquement coloris blanc.

Afin de respecter cette homologation, un soupoudrage de microbilles est obligatoire.

Pour l'obtention d'une peinture* :

- rétroréfléchissante utiliser les microbilles **SOLOBIL**
- antidérappante appliquer les microbilles **DERAPBIL**

Appliquée en une seule couche, elle présente une **excellente résistance à l'abrasion** due au passage des véhicules ou des engins de manutention.

Grâce à sa **rapidité de séchage**, **SOLPEINT'O** permet une réutilisation rapide des surfaces traitées.

Disponible sous différentes teintes :
blanc-bleu-rouge-noir-jaune-vert.

MODE D'EMPLOI :

Les conditions d'application doivent être impérativement respectées.

Température : minimum : 5°C / maximum : 40°C

Hygrométrie maximum : 80%.

Prête à l'emploi, **SOLPEINT'O** s'applique au pistolet airless, pneumatique ou avec une machine automotrice sur revêtement sec, préalablement débarrassé des éléments non adhérents (sable, graviers, etc.).

La machine d'application doit être impérativement vidangée et rincée à l'eau sous peine de bouchage.

S'emploie également au rouleau ou au pinceau.

Nettoyer le matériel utilisé avec de l'eau.

Séchage rapide : 2 min à 20°C et 48% d'hygrométrie.

* Marquage routier : soupoudrage de microbilles sur la peinture fraîche immédiatement après application à raison de :

- 360g de **SOLOBIL** pour 550g/m² de **SOLPEINT'O** blanc.
- 345g de **DERAPBIL** pour 550g/m² de **SOLPEINT'O** blanc.

LES POINTS FORTS DE SOLPEINT'O

- ☞ Peinture à l'eau
- ☞ Séchage rapide
- ☞ Excellente résistance à l'abrasion
- ☞ Exempt de tout classement
- ☞ Ininflammable
- ☞ Sans COV

APPLICATION DE SOLPEINT'O



⚠ PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballage d'origine.
Température entre 0 et 30°C.

⊕ SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Non concerné.

0901262