



SOLVAC 2

SOLVANT DEGRAISSANT PUISSANT HAUTE SECURITE

UTILISATEURS

Garages, ateliers d'entretien ou de mécanique générale, filatures, entreprises de travaux publics, DDE, diésélistes, etc.

PROPRIETES

- Dégraissant prêt à l'emploi qui permet de nettoyer en toute sécurité, tout le matériel industriel fortement souillé.
- Elaboré avec des solvants spécifiques, SOLVAC 2 dissout parfaitement les magmas de cambouis, graisses de toutes origines, résidus de carbone, colles, cires, silicones et autres salissures tenaces.
- D'odeur faible et peu volatil, SOLVAC 2 convient plus particulièrement pour les opérations de nettoyage en bain ou en fontaine de dégraissage y compris dans les ateliers confinés.
- Nettoie efficacement tous les ensembles métalliques et équipements électromécaniques : moteurs, électroaimants, rupteurs, démarreurs, métiers à tisser, machines-outils, roulements, pignons, etc.
- S'applique sur tous les métaux usuels tels que les métaux, alliages légers, surfaces peintes, sans les détériorer ni les corroder.
- De par sa grande sécurité d'emploi, SOLVAC 2 constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques.
- Sa rapidité d'action assure un résultat quasi immédiat sans effet résiduel après évaporation.

MODE D'EMPLOI

SOLVAC 2 s'utilise en pulvérisation, brossage, trempage ou en fontaine de dégraissage.

SOLVAC 2 s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

SECURITE D'EMPLOI

Point éclair > 60° C.

Rigidité diélectrique > 30000 volts. Température d'auto-inflammation > 230° C.

Taux d'évaporation : 0,1 (par rapport à l'acétate de butyle : 1).

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés en locaux tempérés.

9909233