

# SOLVAC 3

## DEGRAISSANT PUISSANT A EVAPORATION RAPIDE

### UTILISATEURS

Garages, ateliers d'entretien ou de mécanique générale, filatures, diésélistes, entreprises de travaux publics, DDE, etc.

### PROPRIETES

- Dégraissant universel prêt à l'emploi, exempt de solvant chloré, qui permet le nettoyage à froid de tout le matériel industriel fortement souillé.
- Elaboré avec des solvants spécifiques, SOLVAC 3 dissout parfaitement les cambouis, huiles, graisses de toutes origines, colles, résidus de carbone et autres salissures tenaces.
- De par sa vitesse d'évaporation extrêmement rapide, SOLVAC 3 convient plus particulièrement dans les processus de nettoyage nécessitant une remise en service quasi immédiate des matériaux traités.
- Dégraisse efficacement tous les équipements électromécaniques : moteurs, électroaimants, démarreurs, rupteurs, métiers à tisser, machines-outils, roulements, pignons, etc.
- S'applique sur tous les matériaux usuels sans les détériorer ni les corroder (métaux, alliages légers, surfaces peintes ainsi que la plupart des plastiques et caoutchoucs).
- L'emploi de SOLVAC 3 permet d'écourter au maximum les interventions et garantit un résultat sans effet résiduel après évaporation.

### MODE D'EMPLOI

**SOLVAC 3** s'utilise en pulvérisation, essuyage, trempage.

**SOLVAC 3** s'élimine rapidement par évaporation à l'air libre.

### SECURITE D'EMPLOI

Facilement inflammable. Utiliser en locaux ventilés. Rigidité diélectrique > 30 000 volts. Température d'auto-inflammation : 260° C. Taux d'évaporation = 1 (par rapport à l'acétate de butyle = 1).

### PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés en locaux tempérés, à l'écart de toute source d'ignition.

9307191