



VISUAL

PEINTURE FLUORESCENTE DE MARQUAGE (AEROSOL)

UTILISATEURS

Entreprises de travaux publics, Office National des Forêts, services des sports, terrains d'aviation, D.D.E., E.D.F. G.D.F., services des eaux, publicitaires, etc.

PROPRIETES

- Permet la signalisation fluorescente pour les balisages et marquages de sécurité de passages dangereux (sorties de secours, bornes incendie, fléchages divers, mise en évidence de pièces en mouvement, etc.).
- Convient aussi pour le repérage codé par couleur de zones ou canalisations ainsi que la matérialisation de stands, le marquage publicitaire, l'écriture de lettres ou de chiffres grâce à sa diffusion rectiligne.
- Egalement employé par les entreprises d'élagage pour le marquage des arbres.
- Très lumineux et parfaitement résistant aux ultraviolets ainsi qu'aux intempéries, VISUAL reste visible durablement y compris à grande distance.
- S'applique sur tous les matériaux classiques tels que les métaux, le bois, le ciment, le verre, les bitumes, etc.
- Sèche rapidement et assure une mise en service quasi immédiate des surfaces traitées.
- Existe dans toutes les teintes fluorescentes suivantes : blanc, rouge, vert, bleu et orange.

MODE D'EMPLOI :

Agiter fortement avant emploi même après libération de la bille.

Pulvériser tête en bas sur les supports propres et secs à environ 20 cm de la surface à matérialiser.

Après chaque usage, purger l'aérosol tête en haut pendant quelques secondes pour éviter toute obturation ultérieure de la valve.

SECURITE D'EMPLOI :

- Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires.
- Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Gaz propulseur inflammable.

9602062