



WRAPID

RUBAN ADHESIF AUTO-AMALGAMANT

UTILISATEURS

Ateliers de réparations, d'entretien et de maintenance, Services techniques et espaces verts des golfs et collectivités. Electriciens, chauffagistes, etc.

PROPRIETES

- Ruban de caoutchouc autoadhésif et auto-amalgamant, WRAPID réagit immédiatement et forme une masse homogène dès qu'il est étiré sur lui-même.
- Usage aisé sans chaleur ni adhésif, WRAPID permet d'effectuer de nombreuses réparations sans équipement spécifique.
- WRAPID isole les branchements électriques et permet de raccorder les câbles entre eux. Résiste au haut voltage (38Kv).
- Composé à base de polyisobuthène WRAPID supporte sans se dégrader l'immersion prolongée dans l'eau et permet de réaliser des réparations en milieu humide.
- Etanche, WRAPID protège de la corrosion les canalisations métalliques.

PRECONISATION D'EMPLOI

- Réparations provisoires de toutes canalisations métalliques.
- Réparations et assemblage de canalisations plastiques, tuyaux d'arrosage, durites.
- Réparations de canalisations d'air et de systèmes de ventilation.
- Maintien et montage rapide de faisceaux électriques, suspensions de câbles dans les ateliers ou sur les chantiers.

MODE D'EMPLOI

Enlever le plastique protecteur sur la longueur requise.

Etirer le ruban de façon significative et l'appliquer sous tension en recouvrant de moitié chaque spire.

Terminer en étirant jusqu'à la rupture et en recouvrant totalement la dernière spire.

CARACTERISTIQUES

Teinte :	noire
Epaisseur environ :	0,5 mm
Largeur :	25mm
Longueur :	10m
Allongement à la rupture :	600%
Résistance à la traction :	2.0N/mm ²
Température de service :	- 40°C à + 90°C

0408102