

Détergent liquide pour lave vaisselle

ACTICERT

Nettoyants détergents détartrants

Pour tous les types d'eau et de machine



Présentation

ACTICERT est un détergent liquide concentré destiné au lavage de la vaisselle en machine automatique. Convient quelle que soit la dureté de l'eau et dans tous les types de machine à laver la vaisselle, convoyeur, lave verre, four avec système d'aspersion automatique, etc..

Présente un pouvoir dégraissant et émulsionnant renforcé et laisse une vaisselle étincelante.



Points forts



Dosage à ajuster selon la dureté de l'eau



Boosté en séquestrant calcaire pour une brillance parfaite



Fort pouvoir nettoyant et dégraissant



100% des ingrédients sont d'origine naturelle

Propriétés

- Forme liquide pour un dosage facilité.
- Efficace quelle que soit le TH de l'eau grâce à des agents séquestrant de calcaire.
- Haut pouvoir nettoyant et dégraissant.
- Conforme à l'arrêté relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Détergent écologique certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT disponible sur : <http://detergents.ecocert.com>

Mode d'emploi

- S'utilise idéalement avec un doseur selon les concentrations ci dessous. A ajuster en fonction du degré de salissures.
- Produit non adapté aux matériaux sensibles aux alcalins (aluminium, argenterie, cuivre et dérivés...).
- Pour respecter l'environnement, faites tourner votre lave-vaisselle à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez les instructions de dosage.

TH	Dosage
Eau douce (0°TH à 10°TH)	0,5 à 1 g/L
Eau moyennement douce (11°TH à 25°TH)	1 à 1,5 g/L
Eau dure (> 25°TH)	> 1,5 à 3 g/L

Caractéristiques générales

N° de référence : ACT00125

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : inodore

Densité : 1.115

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Température d'usage : Entre 50 et 55°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 20L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 24 mois