

Activateur pour colle cyanoacrylate **ACTIVATEUR CYANO**

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Pour un collage rapide !



Présentation

ACTIVATEUR CYANO, est un produit conçu pour accélérer le processus de polymérisation des colles cyanoacrylates. Il garantit ainsi une adhérence plus rapide et plus efficace dans diverses applications, allant de la réparation de matériaux à la construction et à l'assemblage de produits. Son utilisation permet d'améliorer l'efficacité des processus de collage, réduisant ainsi le temps d'attente et augmentant la productivité globale.

Points forts

- ☒ Pour toutes les colles cyanoacrylates
- ☒ Utilisable sur toutes les surfaces
- ☒ Facilite le collage des surfaces verticales



Propriétés

- Accélère la vitesse de polymérisation est de l'ordre de : < 5 secondes pour les cyanoacrylates liquides. < 10 secondes pour les cyanoacrylates semi gels. < à 30 secondes pour les cyanoacrylates gels.
- Utilisable sur tous les types de surfaces poreuses ou non poreuses.
- Facilite le collage des surfaces verticales.
- Ne blanchit pas les surfaces traitées.
- Facilement utilisable grâce à son conditionnement en aérosol.

Mode d'emploi

- Toujours appliquer sur des surfaces propres et dégraissées.

Il peut être déposé avant ou après assemblage :

- Vaporiser l'activateur sur une partie et appliquer la cyanoacrylate sur l'autre partie.
- Presser les 2 parties.

Température de mise en oeuvre : -5° C et +25° C

Caractéristiques générales

N° de référence : ACT30111

Aspect : Liquide

Couleur : Transparent

Odeur : Faible

Caractéristiques techniques

Température d'usage : Température ambiante

Caractéristiques complémentaires

Viscosité : Très faible.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 100%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 200 mL

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

Température de stockage : < 50°C

Durée de stockage conseillée : 24 mois