RCI Rhône Chimie Industrie

Additif diesel

ADDI DIESEL

Produits auto

Usage préventif et curatif

Présentation

ADDI DIESEL est un nettoyant préventif ou curatif pour les véhicules diesel spécial common rail et injecteur pompe, bénéficiant des plus récentes évolutions techniques.
Il est recommandé dans le cadre de l'entretien annuel, intermédiaire ou lors d'une révision complète.
Elimine l'eau de condensation et les fumées importantes en contribuant à la baisse des emissions polluantes.
Il est compatible avec toutes les motorisations diesel (gasoil, fuel lourd, GNR).

Points forts

- **Compatible avec toutes les motorisations diesel**
- **Augmente l'indice cétane**
- **Neutralise l'eau du réservoir**
- **Diminue les émissions polluantes**



Propriétés

- Assure un fonctionnement optimal de votre moteur en évitant son encrassement.
- Compense le manque de lubrification des gazoles désulfurisés Facilite les démarrages et réduit la pollution à l'échappement.
- Protège, nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs.
- Neutralise l'eau dans le réservoir, permet d'obtenir un ralenti stable, évite les à-coups à l'accélération, facilite le démarrage à froid, protège de l'oxydation, compatible "FAP" et injecteurs pompes, HDI, DCI, TDCI, CDI, etc. Ainsi qu'avec les systèmes rétablit la forme originale des jets et garantit ainsi une meilleure pulvérisation.
- Pour les moteurs 4 temps diesel à injection classique avec ou sans turbo.
- Est sans danger pour les pots d'échappement catalytiques.

Mode d'emploi

Verser le contenu du flacon dans le réservoir de carburant avant de faire le plein.

Préventif :

- Un flacon de 300 ml traite un réservoir jusqu'à 80 litres de carburant. Pour une efficacité optimale renouveler l'opération tous les 4 000 kms ou avant le passage au contrôle technique du véhicule.

Curatif :

- Doubler la dose si nécessaire ou avant le contrôle technique.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : ADD53810
Aspect : Liquide
Couleur : Marron
Odeur : Aromatique
Densité : 0,85

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Point éclair : 17°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 91%
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 300 mL
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante