

Anti-adhérent renouvateur silicone

ALIGLISS II Aérosol

Graisses et lubrifiants

Lubrification de matériel dans l'industrie agroalimentaire



Présentation

ALIGLISS II est un agent anti adhérent, et un rénovateur de surface pour la lubrification du matériel en milieu agro-alimentaire.



Points forts



Agent démoulant



Incolore et Inodore



Protège les surfaces



NSF H1 n°141837



Propriétés

- Agent démoulant lubrifiant inodore spécialement conçu pour la lubrification de matériel dans l'industrie agroalimentaire.
- Contient des huiles spécifiques qui répondent aux exigences NSF (H1) contact alimentaire fortuit.
- Facilite le glissement des tiroirs, glissières, tapis convoyeurs, palettiseurs, etc.
- Protège les surfaces contre les projections de graisses, peintures, encres, colles, etc.
- Incolore.
- Excellent rénovateur pour les bois et plastiques (intérieurs de voitures, tableaux de bord, meubles, etc.).

Mode d'emploi

Agiter avant emploi.

- Pulvériser à environ 20 cm des subjectiles à traiter de manière uniforme et sans excès.
- Selon le cas, essuyer avec un chiffon l'excédent de produit.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : ALI30450

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore

Odeur : Inodore

Densité : Aérosol

Caractéristiques techniques

Nature de l'huile : Silicone

Température d'usage : Stable de -50°C à + 250°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Pourcentage COV : 88%

Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500ml

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 24 mois