RCI
Rhône Chimie Industrie

Anti-adhérent renovateur silicone

ALIGLISS II Aérosol

Graisses et lubrifiants

Lubrification de matériel dans l'industrie agroalimentaire

Présentation

ALIGLISS II est un agent anti adhèrent, et un rénovateur de surface pour la lubrification du matériel en milieu agro-alimentaire.

Points forts

- **Agent démoulant**
- **Incolore et Inodore**
- **Protège les surfaces**
- **NSF H1 n°141837**

Propriétés

- Agent démoulant lubrifiant inodore spécialement conçu pour la lubrification de matériel dans l'industrie agroalimentaire.
- Contient des huiles spécifiques qui répondent aux exigences NSF (H1) contact alimentaire fortuit.
- Facilite le glissement des tiroirs, glissières, tapis convoyeurs, palettiseurs, etc.
- Protège les surfaces contre les projections de graisses, peintures, encres, colles, etc.
- Incolore.
- Excellent rénovateur pour les bois et plastiques (intérieurs de voitures, tableaux de bord, meubles, etc.).

Mode d'emploi

Agiter avant emploi.

- Pulvériser à environ 20 cm des subjectiles à traiter de manière uniforme et sans excès.
- Selon le cas, essuyer avec un chiffon l'excédent de produit.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : ALI30450
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore
Densité : Aérosol

Caractéristiques techniques

Nature de l'huile : Silicone
Température d'usage : Stable de -50°C à + 250°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 88%
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com