RCI
Rhône Chimie Industrie

Rénovateur pour aluminium

ALUBRIL

Décapants

Redonne à l'aluminium son aspect d'origine.



Présentation

ALUBRIL est un détergent désoxydant, spécialement mis au point pour dissoudre les taches d'oxydation, graisses et tartres de toutes surfaces en aluminium.
Protège de la corrosion par passivation.
Redonne à l'aluminium son aspect satiné d'origine.

Points forts

- **Rénove et passive les surfaces en aluminium**
- **Redonne un aspect homogène et satiné**
- **Parfait rénovateur des bennes et tôles en alu**
- **Bénéficie d'un agrément aéronautique**







Propriétés

- Permet une rénovation complète du matériel routier (citernes, bennes de camions, ridelles, wagons, carburateurs, jantes, etc), sans nécessiter d'action mécanique.
- Agit rapidement en complexant les oxydes du métal tout en le protégeant de la corrosion par passivation.
- Redonne à l'aluminium son aspect satiné originel et garantit une grande sécurité d'emploi aux utilisateurs.
- Convient également pour l'entretien et la rénovation des aciers ordinaires ou inoxydables.
- En aéronautique, permet le dérochage des cellules pour favoriser l'accrochage des peintures.

Mode d'emploi

Sur les aluminiums et aciers :

- Utiliser ALUBRIL pur ou dilué à 20% en bain, pulvérisation ou essuyage.

Pour les surfaces verticales :

- Traiter de bas en haut.
- Laisser agir quelques instants, brosser si nécessaire.

- Rincer à grande eau avant que la surface ne soit sèche.

Pour obtenir un satiné régulier :

- Il est conseillé de rincer à la machine à haute pression ou de brosser simultanément la surface.

Sur les aluminiums anodisés :

- Appliquer ALUBRIL dilué de 2 à 5 % maximum en pulvérisation ou essuyage et rincer soigneusement à grande eau.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : ALU00560
Aspect : Liquide
Couleur : incolore
Odeur : faible
Densité : 1,14

Caractéristiques techniques

pH : 2,5
Anti-corrosion : Oui
Point éclair : 60 <= PE <= 93

Caractéristiques complémentaires

Attestation d'Aptitude Aéronautique suivant le Norme AIR0011: n°094 (dérouillant)

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30L, 120 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com