RCI
Rhône Chimie Industrie

Graisse aluminium haute température

ALUGON

Graisses et lubrifiants

Graisse milieu extrême

Présentation

ALUGON est une graisse haute performance spécialement conçue pour faciliter le démontage, sans arrachement, des assemblages métalliques soumis à des contraintes thermiques importantes de -30°C à + 600°C en pointe.

Points forts

- **Concentré en poudre d'aluminium micronisée**
- **De -30°C à +600°C**
- **Fortes pressions**
- **Ambiances corrosives**

Propriétés

- Résiste à l'eau.
- Empêche le grippage et la corrosion du matériel de fonderie, de forage, des raccords brûleurs, vannes, crémaillères, écrous, brides, colliers de collecteurs de pots d'échappement, goujons de culasse, etc.
- Forme un revêtement adhérent qui résiste parfaitement aux fortes pressions et aux ambiances corrosives telles que l'air salin.
- Concentré en poudre aluminium micronisée, ALUGON permet le rattrapage du jeu important sur les filetages détériorés.

Mode d'emploi

- Agiter fortement avant usage, même après libération de la bille.
- Pulvériser à 20 cm du support au moyen du diffuseur monté pour une pulvérisation large ou du prolongateur pour un traitement dirigé.
- Puger tête en bas après chaque utilisation jusqu'à élimination de la graisse dans le diffuseur.

Caractéristiques générales

N° de référence : ALU30500

Aspect : Pâte
Couleur : Grise
Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Nature de l'huile : Minérale
Nature du lubrifiant solide : Aluminium
Point de goutte : > 180°C
Température d'usage : De -30°C à +600°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois