

Graisse aluminium haute température

ALUGON Vrac

Graisses et lubrifiants

Graisse milieu extrême



Présentation

ALUGON est une graisse haute performance spécialement conçue pour faciliter le démontage, sans arrachement, des assemblages métalliques soumis à des contraintes thermiques importantes de -30°C à + 600°C en pointe.



Points forts



Concentré en poudre d'aluminium micronisée



De -30°C à +600°C



Fortes pressions



Ambiances corrosives



Propriétés

- Résiste à l'eau.
- Empêche le grippage et la corrosion du matériel de fonderie, de forage, des raccords brûleurs, vannes, crémaillères, écrous, brides, colliers de collecteurs de pots d'échappement, goujons de culasse, etc.
- Forme un revêtement adhérent qui résiste parfaitement aux fortes pressions et aux ambiances corrosives telles que l'air salin.
- Concentré en poudre aluminium micronisée, ALUGON permet le rattrapage du jeu important sur les filetages détériorés.

Mode d'emploi

- Appliquer sur les surfaces à traiter.

Caractéristiques générales

N° de référence : ALU30501

Aspect : Pâte

Couleur : Grise

Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui

Viscosité : 100 à 150 mm²/s

Nature de l'huile : Minérale

Nature du lubrifiant solide : Aluminium

Température d'usage : De -30°C à +600°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0%

Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1 Kg

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 24 mois