

Dégraissant débituminant surpuissant **ANTI G Aérosol**

Décapants

Dégraisse et nettoie tous les équipements tachés par du bitume



Présentation

ANTI G est un dégraissant débituminant émulsionnable spécialement conçu pour rénover tous les équipements et revêtements tachés par du bitume.

Points forts

- Dégraissant débituminant
- N'altère pas les supports peints
- S'applique sur tous métaux et peintures cuites
- Ne corrode pas les métaux



Propriétés

- Elaboré avec des solvants spécifiques et émulateurs puissants, ANTI G dissout efficacement les magmas de graisses, cambouis, résines, boues, dépôts bitumineux et autres résidus pétroliers.
- Nettoie parfaitement les pièces mécaniques, citernes de fuel, matériels routiers, bas de caisse des véhicules, engins de travaux publics, etc.
- S'applique sur tous les métaux et peintures cuites sans les corroder ni les détériorer.
- Conserve toutes ses performances sur les revêtements humides ou mouillés et s'élimine par simple rinçage à l'eau.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser ANTI G avant le lavage des carrosseries.
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer ou essuyer avec un chiffon.
- En cas de grosses épaisseurs, deux applications peuvent être nécessaires.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : ANT30600

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore

Odeur : caractéristique

Densité : 0,92

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante