RCI
Rhône Chimie Industrie

Adhérent courroies

ANTIGLISS

Protections et traitements de surfaces

Redonne aux matériaux souplesse et élasticité

Présentation

ANTI GLISS empêche le glissement des courroies et prolonge durablement leur durée de vie.
ANTIGLISS garanti une efficacité longue durée de tous les types de courroies et limitent les incidents de transmission.

Points forts

- **Redonne souplesse et élasticité**
- **Augmente l'adhérence**
- **Prolonge la durée de vie**
- **Convient à toutes les courroies**

Propriétés

- Améliore le fonctionnement de toutes les installations ou mécanismes entraînés par courroies et augmente le rendement de la transmission (machines textiles, suies, etc.).
- Assure une cohésion parfaite entre les courroies et les axes en les empêchant de se désolidariser.
- S’applique sur toutes les courroies en cuir ou caoutchouc et prolonge considérablement leur durée de vie.
- A base de résine plastifiante spécifique ANTI GLISS redonne aux matériaux leur souplesse et leur élasticité d’origine.
- Dispose également de propriétés nourrissantes et hydrophobes protégeant ainsi durablement les courroies.
- Permet d’espacer les fréquences de réglage dues aux modifications de la tension des courroies dans le temps.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser sans excès à 20 cm en direction de la face des courroies se trouvant au contact des poulies d’entraînement.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : ANT30700
Aspect : Liquide
Couleur : incolore
Odeur : Caractéristique

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri du soleil.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois