RCI
Rhône Chimie Industrie

Anti-adhérent avant soudure Haute Sécurité
AQUASOUD

Protections et traitements de surfaces

Antigratton soudure en phase aqueuse



Présentation

AQUASOUD est spécialement conçu pour empêcher l'adhérence des projections sur les surfaces lors des opérations de soudage.
Facile à appliquer et à nettoyer.
Protège les pièces et supprime les opérations de polissage.

Points forts

- **Contient des agents antioxydants**
- **S'adapte à tout type de soudure**
- **Exempt de solvants chlorés**
- **S'élimine à l'eau**



Propriétés

- S'applique avant soudure sur tout type de métal (acier, inox, etc.) et permet un gain de temps appréciable en supprimant les opérations de polissage et de brossage.
- Répond à toutes les exigences dans ce domaine d'activité en terme d'efficacité, de sécurité d'emploi, de respect de l'environnement et constitue de ce fait l'anti-adhérent de choix.
- Exempt de solvants chlorés, AQUASOUD convient à tous les travaux de soudage y compris en lieux confinés sans former de produits de décomposition dangereux tels que les phosgènes.
- Son principe anti-adhérent repose sur la combinaison de corps gras spécifiques associés à des agents antioxydants en phase aqueuse, qui préservent efficacement tous les métaux de la corrosion.
- Tout particulièrement indiqué pour protéger les buses de machines à souder, tables, postes de soudure, filetage, vis, etc.
- S'élimine par simple rinçage à l'eau, sans avoir recours à des solvants pétroliers et sans affecter l'adhérence des peintures ou autres revêtements de finition.

Mode d'emploi

- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Pulvériser AQUASOUD à 20 cm du support à l'endroit où la soudure doit être réalisée et sur la buse du poste à souder.

- Procéder au soudage.
  Si nécessaire, nettoyer les surfaces avec de l’eau ou un détergent neutre type MULTINET 2.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : AQU30703
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Faible

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 19,40%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri du soleil.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois