

Bloc pour urinoir BIO URINOIR 2

Traitements circuits d'eau et canalisations

Bloc 4 en 1 !



Présentation

BIO URINOIR 2 est un bloc pour la désodorisation, le nettoyage et la prévention des colmatages au sein des urinoirs.

Permet le traitement complet des urinoirs, formulé à partir de probiotique, nettoie et protège contre le tartre urique et les matières organiques sources de mauvaises odeurs. Sa dissolution lente assure un apport régulier de micro-organismes dans les canalisations et renforce la flore active des fosses.

Points forts

- ☒ Nettoie et prévient les colmatages
- ☒ Dégrade la matière organique et les sels d'urine
- ☒ Diffuse un parfum frais
- ☒ Protège les surfaces par un biofilm

Propriétés

- Assure le nettoyage des urinoirs tout en empêchant le calcaire de se déposer.
- Se résorbe uniquement avec les matières en contact, ce qui assure une hygiène parfaite des urinoirs.
- Sa dissolution lente assure un apport régulier de micro-organismes dans les canalisations.
- En installant un biofilm protecteur, l'action biologique persiste ce qui permet d'éliminer les odeurs d'origine organique.
- Diffuse un doux parfum frais.

Mode d'emploi

- Bloc d'environ 40 gr.
- Nettoyer soigneusement l'urinoir.
- Déposer 1 ou 2 blocs par urinoir ou tous les 50cm pour les urinoirs longs.
- Renouveler toutes les 2 à 4 semaines, suivant la fréquentation.

L'usage de produit bactéricide peut perturber l'efficacité de BIO URINOIR 2.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : BIO01633

Aspect : Solide

Couleur : Bleue

Odeur : Fraîche

Densité : solide

Caractéristiques techniques

Température d'usage : Température ambiante

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Seau de 480g

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : entre 4°C et 25°C