Bobines d'essuyage

# BOB ECO

Absorbants et essuyage

***Bobine de papier d'essuyage industriel issue du recyclage.***

## Présentation

BOB ECO est une nouvelle génération de papier d'essuyage en fibre de cellulose, obtenu à partir du recyclage des briques alimentaires.
Adapté à tous les professionnels de l'industrie mécanique jusqu'aux métiers de bouche.

## Points forts

- **Issu du recyclage**
- **Sans traitement chimique**
- **Contact alimentaire**
- **Dévidage centrale ou externe**

## Propriétés

- Grâce à son agrément contact alimentaire, cette bobine peut être utilisée en toute sécurité dans les environnements où l'hygiène et la propreté sont primordiales, tels que les industries alimentaires.
- La texture gaufrée et la construction à double épaisseur avec moletage confèrent à cette bobine une résistance supérieure, assurant une durabilité optimale lors de son utilisation.
- Non blanchi, fabriqué sans chlore, sans azurant optique pour encore plus d'éco-naturalité.

## Mode d'emploi

**Usage en dévidage central :**

- Déchirer le mandrin cartonné au centre de la bobine. Dérouler pour obtenir le format souhaité, puis détacher la feuille en la déchirant au niveau des perforations. Grâce à son dévidage central, la bobine reste bien en place et permet un usage facile.

**Usage externe :**

- A utiliser avec nos supports :
- Mural SBMCC
- Sur pied SPCC

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** BOB30734
**Aspect :** Solide
**Couleur :** Beige
**Odeur :** Inodore
**Densité :** Solide

## Caractéristiques techniques

**Caractère absorbant :** Tout liquide
**Granulométrie :** 18g/m²/pli
**Température d'usage :** Température ambiante

## Caractéristiques complémentaires

Bobine de 240m composée de 800 feuilles prédécoupées,
2 bobines par colis,
Dimensions (feuille) : 220 mm x 300 mm,
Diamètre rouleau : 250 mm,
Diamètre mandrin : 63 mm

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Oui

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 2 rouleaux
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Produit non soumis à la création d'une FDS. Le port d'EPI conseillé et adapté est relatif au produit absorbé.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** Température ambiante


Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com