

Nettoyant polymères **CALIWASH**

Nettovants détergents détartrants

Nettoie et dégraisse pour plus de sécurité!



Présentation

CALIWASH est une formulation concentrée, surpuissante, tout spécialement mise au point pour le nettoyage et le traitement des sols en stations d'épuration : élimination des polymères et autres résidus laissés après traitement.

Dégraissant qui agit aussi efficacement sur les graisses et magmas.

Points forts

- Formulation concentrée
- Peu moussant




Spécifique polymère



Efficace sur les salissures tenaces









Propriétés

- Permet l'élimination des polymères rendant les sols glissants, dangereux pour les utilisateurs.
- Elimine les magmas de graisses même carbonisées, cambouis et autres salissures tenaces.
- Ne perturbe pas le fonctionnement des stations d'épuration dans les conditions d'utilisation.
- Conforme à l'arrêté relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

S'utilise dilué dans l'eau.

Application	Dosage
Elimination polymères : en présence d'épaisseur importante : 1 - Epandre notre absorbant LITABSORB. Collecter à l'aide d'une pelle et récupérer dans des containers pour la destruction. 2 - Pulvériser CALIWASH, laisser agir quelques instants puis rincer au nettoyeur haute pression, de préférence à l'eau chaude.	10 à 25 %
En auto-laveuse, machines à eau chaude ou à vapeur	2 à 5 %
En pulvérisation ou en bain (dilution dans l'eau chaude ou froide) : Laisser agir quelques instants puis rincer de préférence à l'eau chaude.	10 à 25 %

Caractéristiques générales

N° de référence: CAL01740

Aspect: Liquide

Couleur: Incolore à jaune

Odeur: Faible Densité: 1,12

Caractéristiques techniques

pH: 14

Point éclair: 93 <= PE <= 100°C

Réglementation

Contact Alimentaire: Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 5 L, 30 L **Type de conditionnement:** Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.



