RCI
Rhône Chimie Industrie

Détartrant puissant

# CIMCAR 3

Décapants

## *Rénovation rapide des surfaces fortement entartrées*




## Présentation

CIMCAR 3 est un détartrant puissant régulateur de pH.
Dissout les dépôts de ciment. Très puissant pour le décapage des matériels de TP.

## Points forts

- **Rénovation rapide**
- **Dissout instantanément les sels minéraux**
- **Traitement curatif, préventif**
- **Régulateur de pH**







## Propriétés

- Permet la rénovation rapide des surfaces fortement entartrées.
- Dissout instantanément les sels minéraux tels que les silicates et carbonates très employé dans les stations thermales et collectivités pour le traitement des piscines, bains, sanitaires
- En curatif, pour détartrer les carrelages et supprimer l'oxyde de fer qui se forme notamment dans les WC.
- En préventif, pour abaisser le pH de l'eau et empêcher la formation de calcaire.
- En régulateur de pH pour rétablir la neutralité de l'eau.
- Convient aussi pour enlever les algues et coquillages sur les quais, pontons, coques de bateaux, etc.
- Dans les conditions normales d'emploi peut être appliqué sans risque d'altération, sur les caoutchoucs, les matières plastiques, le verre et les surfaces peintes.

## Mode d'emploi

**Traitement curatif :** Détartrage, élimination de l'oxyde de fer, etc. pulvérisation ou trempage. Verser la dose (10 à 20%) dans l'eau. Laisser agir puis rincer.

**Traitement préventif :** De l'eau des bassins, piscines etc., en période d'hivernage (0.5L/m3).

**Neutralisation de l'eau** : Prélever un volume déterminé de l'eau à traiter.

- Mesurer son pH ainsi que la quantité éventuelle de CIMCAR 3 à ajouter afin d'obtenir un pH de 7.
- Répartir, de manière homogène, la quantité de CIMCAR 3 nécessaire pour traiter le volume total d'eau.
- Pour l'eau des piscines, le rétablissement du pH doit être effectué après tout apport de chlore ou autres produits de traitement.

Ne pas appliquer CIMCAR 3 sur les alliages légers, le zinc, l'aluminium et le chrome.

Vérifier la compatibilité sur les matières plastiques et polymères divers.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

| Application | Dosage |
|---|---|
| Traitement curatif :<br>détartrage, élimination de l'oxyde de fer, etc., en pulvérisation ou trempage.<br>- Verser la dose de CIMCAR 3 dans l'eau.<br>- Laisser agir puis rincer. | 10 à 20 % |
| Traitement préventif :<br>de l'eau des bassins, piscines, etc., en période d'hivernage. | 0.5 L/m³ |

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** CI301900
**Aspect :** Liquide
**Couleur :** gris bleuté
**Odeur :** piquante
**Densité :** 1,17

## Caractéristiques techniques

**pH :** 1

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 5 L, 30 L, 60 L
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
**Temperature de stockage :** Température ambiante

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com